



Bemerkungen:
 Gattungs-, Werkzeichen und die beiden letzten Ziffern des Lieferjahres 00 in fetter Mittelschrift DIN 1451-4 H8, 1 mm tief geprägt.
 Klammermaße gelten nicht für die Abnahme.
 Feuerverzinkte Ausführung nach DIN EN ISO 1461.
 Die Radien sind Größtmaße.
 Für die Lieferung und Abnahme gelten TL 91825, Bl. 3 oder TL 918 125.

*) Grat entfernt oder beigedrückt.
 Nicht zu entfernende Grate max. 0,6 mm.

{9139045584}

Klemmplatte	Kpo 6 fverz	S235JR	0,660	640 249
Klemmplatte	Kpo 6	S235JR	0,648	491 457
Benennung	Kurzbezeichnung	Werkstoff	Gewicht kg	Material-Nr,
(Verwendungsbereich)	EBA	Allgemeine Zulassung		
Schienenbefestigung K mit Schienen S 49	Deutsche Bahn AG DB Systemtechnik Oberbautechnik-T.TZF 61	AZ: ././ Datum: ././		
		Freigabe als Regelbauart		
		AZ: BZA Datum: ././		
		log 30.4000		
		Ausgabe 01		
		Datum 10/04		
CAD-Zeichnung Nicht von Hand ändern	Zul. Abw.	Maßstab 1:1	Gewicht	
	DIN ISO 2768-1 DIN ISO 2768-2		Werkstoff	Material-Nr.
	(Oberfl.)			
	Datum	Name	Klemmplatte Kpo 6	
	Bear. 21.09.04	Weinmann		
	Gepr. 27.09.04	Danneberg		
	Norm			
	Deutsche Bahn AG DB Systemtechnik		Blatt	
Zust	Änderung	Datum	Name	Bl.
	(Urspr.)	(Ers. f.): lotkp 218a	(Ers. d.):	