



Ausführung nach Wahl des Herstellers

Bemerkungen:

Gattungszeichen, Werkzeichen und die beiden letzten Ziffern des Herstelljahres 00 in Schrift DIN 1451-2 C 8, 0,5mm vertieft geprägt.

Nicht bemaßte Radien R= 0-2mm.

Werkstoff: EVA gemäß Datenblatt Nr. 1 oder BN 918 280.

{9139045424}

Verwendbar für: Schienenbefestigung W 14K 686a, W 14S 686a	EBA		Allgemeine Zulassung			
	Deutsche Bahn AG		Aktenzeichen: . / . Datum: . / .			
	DB Systemtechnik		Freigabe als Regelbauart			
	Oberbautechnik-TZF 61		Aktenzeichen: BZA Datum: . / .			
CAD-Zeichnung Nicht von Hand ändern		Allgemeintoleranzen DIN 16 901-140		Maßstab 1:2 2:1		(Gewicht) 0,134 kg
				Werkstoff siehe Bemerk.		Material-Nr. 499 347
		Datum	Name	Zwischenlage Zw 686a		
		Bear. 13.11.03	Hunold			
		Gepr. 13.11.03	Böhm			
		Norm				
		 Vossloh Fastening Systems GmbH, Vosslohstr. 4, D-58791 Werdohl		1.1735.d		Blatt
						Bl.
Zust	Änderung	Datum	Name (Urspr.)	(Ers. f.:)	lotkh 358a	(Ers. d.:)